



Cotones Aguirrezábal, S. A.

• FABRICACIÓN DE ALGODONES Y TRAJOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL
• CELULOSA INDUSTRIAL, SECAMANOS E HIGIENICOS
• BOBINAS DE TEJIDO
• ABSORBENTES INDUSTRIALES
• JABONES, DISENGRASANTES



HEXADYN® ANTIDESLIZANTE absorbente universal en rollos para TODO TIPO DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES



- Producto:** Absorbente gris en rollos para todo tipo de líquidos industriales.
- Material:** Micro-fibras de polipropileno puro con una membrana de pvc y una base anti-deslizante en la base de atrás.
- Características:** Hidrofilico : absorbe la mayoría de líquidos industriales (hidrocarburos y productos derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, aceite mineral, disolventes, agua, etc...).
- Capa superior reforzada y con base antideslizante. Resiste un constante paso de personas por encima gracias a su singular forma de confección "en nido de abeja puntada", no deja que vuelva a salir el líquido que pasa a través de él gracias a su lámina en pvc.
- Descripción:** Disponible en dos tamaños:
- Rollos: 0,40 x 30 m y 0,80 x 30 m
- Envasado:** Se vende en cajas de 1 y 2 rollos.
- Principales aplicaciones:**
- Para uso en talleres y en la industria.
 - Total protección de los suelos y las personas.
 - Útiles para el mantenimiento del día a día.

Estos rollos están particularmente adaptados para la protección global del lugar de trabajo y los lugares de paso, y también para la protección de las personas.



Cotonos Aguirrezábal, S. A.

• FABRICACIÓN DE ALGODONES Y TRAJOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL
• CELULOSA INDUSTRIAL, SECAMANOS E HIGIENICOS
• BOBINAS DE TEJIDO
• ABSORBENTES INDUSTRIALES
• JABONES, DESENGRASANTES



Formatos disponibles

Ref. producto	Tamaño	Presentación	Capacidad de absorción* por paquete	Peso neto por paquete	Num. de paquetes por pallet
GM312-D	0,80 x 30 m	Bolsa de 1 rollo	103 litros	12.4 kg	12
GM311-D	0,40 x 30 m	Bolsa de 2 rollos	103 litros	12.4 kg	12

*La **capacidad de absorción** está calculada según la norma EDANA; puesto en una muestra 20W50 en un baño de aceite a 25 °C y en un baño de agua a 20 °C hasta después de la saturación y con un peso de 2 min. Drenaje vertical.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

• TRANSPORTE

No hay una regulación específica, puede permanecer en frío extremo, mantenerlo alejado del calor, de temperaturas superiores a 160°C.

• SEGURIDAD

No tiene ningún riesgo específico. Para más información, por favor consulte la ficha de datos de seguridad de los materiales.

• ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco.

• ELIMINACIÓN

Los absorbentes HEXADYN® deben ser eliminados de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento para la destrucción de los productos absorbentes.

OBSERVACIONES ESPECIALES

La información contenida en este documento se suministra sin garantía de ningún tipo. Los usuarios deben tener en cuenta estos datos sólo como un suplemento de otra información recogida por ellos y deben tomar decisiones independientes acerca de la idoneidad e integridad de la información de todas las fuentes para asegurar el uso y la eliminación adecuada de estos materiales y la seguridad y la salud de los empleados y los clientes y la protección del medio ambiente.