



Cotoner Aguirrezábal, S. A.

- FABRICACION DE ALGODONES Y TPAOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL
- CELULOSA INDUSTRIAL, SECAMANOS E HIGIENICOS
- BOBINAS DE TEJIDO
- ABSORBENTES: VEGETALES Y MINERALES



MICROSORB® ECO absorbente en rollos para ACEITE



Producto:	Absorbente azul en rollos para aceites de máquinas.
Material :	Micro-fibras de polipropileno puro.
Características:	Absorbente hidrofóbico: absorbe hidrocarburos industriales y productos derivados (petróleo, aceite, aceite diesel, benceno, aceite mineral, etc...) excepto agua. Alta absorción con volumen compacto.
Descripción:	Rollos disponibles en dos grosores y dos tamaños: - ECO : doble peso : 0,40 x 40 m o 0,80 x 40 m
Envasado :	Se vende en bolsas: - 2 rollos 40 cm de ancho por bolsa - 1 rollo 80 cm de ancho por bolsa
Principales aplicaciones:	• Para uso en talleres y en la industria. • Tratamiento de las fugas de aceite y petróleo y los derrames accidentales. • Útiles para el mantenimiento del día a día.

Estos rollos están particularmente adaptados para el tratamiento rápido de las fugas de aceites y petróleos en las grandes superficies.



Cotones Aguirrezábal, S. A.

- FABRICACION DE ALGODONES Y TPAOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL
- CELULOSA INDUSTRIAL, SECAMANOS E HIGIENICOS
- BOBINAS DE TEJIDO
- ABSORBENTES: VEGETALES Y MINERALES



Formatos disponibles

Ref. Producto	Tamaño	Presentación	Capacidad de absorción * por paquete	Peso neto por paquete	Num. de paquetes por pallet
---------------	--------	--------------	---	--------------------------	-----------------------------------

CR80A	0,80 x 40 m	Bolsa de 1 rollo	180 litros	13,0 kg	8
CR40A	0,40 x 40 m	Bolsa de 2 rollos	180 litros	13,0 kg	8

*La **capacidad de absorción** está calculada de acuerdo con la norma EDANA: puesta una muestra de 20W50 en un baño de aceite a 25°C hasta después de la saturación y con un peso de 2 min. drenaje vertical.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

• TRANSPORTE

No hay una regulación específica, puede permanecer en frío extremo, mantenerlo alejado del calor, de temperaturas superiores a 160°C.

• SEGURIDAD

No tiene ningún riesgo específico. Para más información, por favor consulte la ficha de datos de seguridad de los materiales.

• ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco.

• ELIMINACIÓN

Los absorbentes MICROSORB® deben ser eliminados de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento para la destrucción de los productos absorbentes.

OBSERVACIONES ESPECIALES

La información contenida en este documento se suministra sin garantía de ningún tipo. Los usuarios deben tener en cuenta estos datos sólo como un suplemento de otra información recogida por ellos y deben tomar decisiones independientes acerca de la idoneidad e integridad de la información de todas las fuentes para asegurar el uso y la eliminación adecuada de estos materiales y la seguridad y la salud de los empleados y los clientes y la protección del medio ambiente.